

# システムセットアップガイド

本システムはコンパクトながら、迫力あるドルビーデジタルやDTSサウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。  
このシステムセットアップガイドでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。

## 接続のしかた

- アンテナは必ず接続してください。アンテナを接続しないとFM/AM放送が受信できません。
- 接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードやACアダプターを抜いてください。また電源コードやACアダプターはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。

## 付属品の確認

[DVD/CD レシーバー部に付属]

- リモコン× 1
- 単3形乾電池× 2 (AA/R6P)
- FM 簡易アンテナ× 1
- 電源コード× 1
- ビデオコード× 1
- 保証書
- 修理窓口・ご相談窓口のご案内
- 取扱説明書 (HTZ-525DV)
- システムセットアップガイド (本書)
- 安全上のご注意


[スピーカー部に同梱]

- センタースピーカー × 1
- フロントスピーカー × 2
- サブウーファー × 1
- スピーカーコード
- 5m (赤色のフロントスピーカー用) × 1
- 5m (白色のフロントスピーカー用) × 1
- 5m (緑色のセンタースピーカー用) × 1
- 10m (青色のサラウンドスピーカー用) × 1
- 10m (灰色のサラウンドスピーカー用) × 1
- 5m (紫色のサブウーファー用) × 1
- 滑り止めパッド (小) × 20
- 滑り止めパッド (大) × 4

[ワイヤレススピーカー部に同梱]

- ワイヤレススピーカー × 1
- トランスミッター × 1
- オーディオコード × 1
- ACアダプター × 1
- 電源コード × 1
- コーションラベル × 1


## 1 スピーカーコードをつなぎます





スピーカーコードのコネクターの付いていない側の先端の被覆をねじりながら引き抜きます。




本体のスピーカー端子へスピーカーコードのカラーコネクターを差し込みます。スピーカーコードはカラーコネクターの色と同じ色のスピーカー端子へ差し込みます。スピーカー端子は上側と下側とで向きが異なるためカラーコネクターの向きを確認して差し込んでください。



本体側



スピーカー側




⚠ 本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。



**メモ** 本システムのサラウンドスピーカーはワイヤレスタイプとなっておりますので、本体のスピーカー端子での接続は必要ありません。市販のスピーカーをサラウンドスピーカーとしてお使いのときは、スピーカー部に付属のサラウンドスピーカー用スピーカーコード (青色と灰色) をお使いください。また、その場合は6Ω以上のインピーダンスで最大入力100W (JEITA) 以上のスピーカーをご使用ください。


## 2 テレビと接続します

付属のビデオコード (黄色のプラグ) を本機の映像出力端子に接続します。次に、ビデオコード (黄色のプラグ) の反対側をテレビの映像入力端子 (VIDEO IN) に接続します。本機では、S1/S2端子やD2端子からでも、テレビと接続することができます。詳しくは、取扱説明書 (HTZ-525DV) の81ページ「より鮮明な映像でテレビを見るための接続」をご覧ください。



本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。


本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせください。



## 3 トランスミッターと接続します

付属のオーディオコード (赤と白のプラグ) を本機のワイヤレス出力端子に接続します。次に、オーディオコード (赤と白のプラグ) の反対側をトランスミッターの入力端子 (ワイヤレス入力) に接続します。

オーディオコード (赤と白のプラグ) を接続したら付属のACアダプターをトランスミッターのDC電源入力端子に接続してから壁のコンセントへ接続します。




## 4 AMループアンテナを組み立てます

台を外側にします。

突起部を溝にはめます。

完成



壁に取り付けるには、...  
市販のネジや押しピンなどを使って壁に取り付けてから組み立てます。

## 5 AMループアンテナとFM簡易アンテナを接続します

コードの被覆をねじりながら引き抜きます。

FM 簡易アンテナ


AM ループアンテナ

AM アンテナ接続端子のツメを押しながら、AMループアンテナのコードを端子に差し込みます。どちらをアース側の端子 (⚬) につないでもかまいません。コードを差し込んだら端子から指を離します。

FM 簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでください。またFM簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないで最も良い受信状態が得られるように、ピンと張ってください。


## 6 スピーカーの設置

サラウンド効果を最大限に引き出すため、下の図のようにワイヤレスピーカーを設置してください。ワイヤレスピーカーを設置するスペースが視聴位置の後方に確保できないときは、ワイヤレスピーカーを視聴位置の左側か右側に設置することができます。詳しくは取扱説明書の49ページにある「ワイヤレスピーカーのいろいろな設置」をご覧ください。



- 左右に置いたスピーカーはテレビから等距離になるように設置してください。
- センタースピーカーはテレビの下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位置に配置されるようにしてください。もしセンタースピーカーをテレビの上に置くときは、テープなどを使用して適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。
- ワイヤレススピーカーを視聴位置 (リスニングポジション) から極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。サラウンド効果が不十分なときは「スピーカー出力レベルの調整」(HTZ-525DV 取扱説明書 77ページ) をご覧ください。RS (サラウンド右)、LS (サラウンド左) チャンネルのレベルを調整してください。特にワイヤレスピーカーを床に設置しているときはチャンネルレベルの調整が効果的です。

- ワイヤレススピーカーは視聴位置 (リスニングポジション) の真後ろ (中央) が左右の置き台、または床に設置してください。また、ワイヤレススピーカーは耳の高さよりも下に設置することをおすすめします。耳の高さより上にワイヤレススピーカーを設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。
- 本機のフロント/センタースピーカーは防磁設計ですので、テレビと組み合わせても色むらが起こりにくくなります。まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15～30分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでしたらスピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。
- 本機のサブウーファーとワイヤレススピーカーは、テレビとの近接使用ができませんのでテレビから離してご使用ください。また、磁気に影響のある製品や機器 (フロッピーディスクやビデオ、カセットテープなど) から離してお使いください。
- 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- フロントスピーカーとサブウーファーは視聴位置から等距離になるように設置してください。



別売にスピーカースタンドがあります。


フロア型スタンド : CP-F5  
TV サイド型スタンド : CP-L33TV  
ワイヤレススピーカースタンド : CP-F500W  
詳しくはカタログをご覧ください。



- ◆ フロントスピーカー、センタースピーカー、サブウーファーの底面の角4箇所に、滑り止めパッドをはり付けてください。
- ◆ 本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
- ◆ 本システムを使用しないときはワイヤレススピーカーの電源はOFFにしておいてください。ONの状態ですとワイヤレススピーカーの冷却ファンが回り続けます。


## 7 電源コードを本体と壁のコンセントに差し込みます

電源コードを本体のACインレットに差し込みます。次に電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続します。はじめて電源コードをコンセントにつないだ時はデモモードになります。詳しくは取扱説明書 (HTZ-525DV) の23ページにある「デモ表示を解除する」をご覧ください。



## 8 ワイヤレススピーカーの電源コードをワイヤレススピーカーと壁のコンセントに差し込みます

電源コードをワイヤレススピーカーのACインレット (AC IN) に差し込みます。次に電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続します。




# DVDを再生しましょう


## 準備

### 付属のリモコンに電池を入れましょう


矢印の方向に、裏フタを開く



ケース内に表記されている極性に合  
わせて、乾電池を入れる



裏フタを矢印の方向に閉める




- ◆ 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを電池ケースの表示通りに正しく入れてください。
- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 長い間（1 か月以上）使用しないときは電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- ◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。


### サブウーファーの設置のしかた

サブウーファーは縦置きと横置きの2つの置き方を選ぶことができます。

サブウーファースタンドに滑り止めパッドをはります




### 電源を入れましょう




### テレビの入力を切り換えましょう


下記の画面がテレビに映るように、テレビの入力切替ボタンで切り換えてください。  
(すでに設定が終わっている場合は、左下の画面は表示されず、右下の画面が表示されます。)



## 1 テレビの種類を選びましょう




## 2 スピーカーの接続確認をしましょう




「ザー」というテストトーンが、すべてのスピーカーから順番に出ることを確認します。もう一度テストトーンボタンを押すとテストトーンは止まります。  
テストトーンの出ないスピーカーがある場合は、もう一度裏面の接続方法を確認して、接続をし直してください。

### メモ

- ◆ ワイヤレススピーカーからテストトーンが出ないときは、以下を確認してみてください。
  - ・ディスプレイの「WIRELESS」インジケータは表示されていますか？
    - 表示されていないときは「ワイヤレスモードを切り換える」(HTZ-525DV取扱説明書51ページ)をご覧ください。
  - ・ワイヤレススピーカーのWIRELESS MODEスイッチは「W.SURROUND」側になっていませんか？
    - 「W.STEREO」ではなく「W.SURROUND」側に切り換えてください。
- ◆ トランスミッターからの信号を受信しているときは、ワイヤレススピーカーの「TUNED」インジケータが点灯します。「TUNED」点灯中はトランスミッターからの音声信号を受信し、音が出る状態です。  
「TUNED」インジケータが点灯しない場合は、トランスミッターのチャンネル選択ボタンを押してチャンネルを切り換えてみてください。それでも「TUNED」インジケータが点灯しない場合はトランスミッターの位置を動かしてみてください。



## 3 再生しましょう



さあ、DVDの世界をお楽しみください！

再生するソースによってはセンタースピーカーやワイヤレススピーカーから音が出ないことがあります。HTZ-525DV取扱説明書の47ページ「サ  
ラウンド再生を楽しむ」をご覧ください。お好みに応じてリスニングモードを切り換えてください。